

## Quantitatifs

### ■ Quantitatif indicatif pour 1 m<sup>2</sup> de cloison, parement simple

TYPE	UNITÉ	MONTANTS DISPOSÉS À L'ENTRAXE DE 0,4 m		MONTANTS DISPOSÉS À L'ENTRAXE DE 0,4 m	
		[	]]	[	]]
Montant	m	2	3,6	2,8	5,2
Rail	m	1	1	1	1
Plaque de plâtre	m <sup>2</sup>	2,1	2,1	2,1	2,1
Laine minérale	m <sup>2</sup>	1,05	1,05	1,05	1,05
Vis TTPC pour parement sur montant	u	23	23	30	30
Vis TRPF pour montants adossés ou aboutés	u	0	6	0	10
Vis de fixation pour rails	u	2	0	2	0
Bande à joints	m	3	3	3	3
Enduit à joints	kg	1	1	1	1

### ■ Quantitatif indicatif pour 1 m<sup>2</sup> de cloison, parement double

TYPE	UNITÉ	MONTANTS DISPOSÉS À L'ENTRAXE DE 0,4 m		MONTANTS DISPOSÉS À L'ENTRAXE DE 0,4 m	
		[	]]	[	]]
Montant	m	2	3,6	2,8	5,2
Rail	m	1	1	1	1
Plaque de plâtre	m <sup>2</sup>	4,2	4,2	4,2	4,2
Laine minérale	m <sup>2</sup>	1,05	1,05	1,05	1,05
Vis TTPC pour 1 <sup>er</sup> parement sur montant	u	6	6	6	6
Vis TTPC pour 2 <sup>nd</sup> parement sur montant	u	23	23	30	30
Vis TRPF pour montants adossés ou aboutés	u	0	6	0	10
Vis de fixation pour rails	u	2	0	2	0
Bande à joints	m	3	3	3	3
Enduit à joints	kg	1	1	1	1

### ■ Quantitatif indicatif pour 1 m<sup>2</sup> de contre-cloison avec appuis intermédiaires, parement simple

TYPE	UNITÉ	FOURRURE	
		ENTRAXE DE 0,6 m	ENTRAXE DE 0,4 m
Fourrure*	m	2	2,8
Appui intermédiaire	u	0,85	1,2
Rail	m	1	1
Plaque de plâtre	m <sup>2</sup>	1,05	1,05
Laine minérale	m <sup>2</sup>	1,05	1,05
Vis TTPC pour parement sur fourrure	u	12	15
Vis de fixation pour rails	u	2	2
Bande à joints	m	1,5	1,5
Enduit à joints	kg	1	1

\*Dans le cas où l'appui intermédiaire est clipsé dans une fourrure solidaire du support, il faut augmenter ces quantitatifs d'1 m de fourrures par m<sup>2</sup> de contre-cloison.