

Bande à joint Bande armée

La bande à joint de Richter System reconstitue après collage, la continuité du parement au droit des joints. La bande de renfort métallique dite "**bande armée**" de Richter System est destinée à la protection des angles saillants.

La bande armée et la bande à joint sont résistantes à la rupture et micro perforées sur toute la largeur, ce qui permet d'évacuer l'air entre le papier et la plaque. Elles permettent d'obtenir en application manuelle ou mécanique, sur des ouvrages en plaques de plâtre, un travail soigné et une finition parfaite.

DESCRIPTION

La bande à joint est fabriquée à partir de pâte à papier de qualité américaine à fibre longue, ce qui lui confère une meilleure résistance mécanique au produit. Elle est conçue pour une adhérence maximale.

Confort d'utilisation grâce à sa face meulée offrant un amincissement des bords évitant toutes coupures et une pliure centrale pour une mise en application facile.

La bande armée est réalisée à partir d'une bande papier de qualité américaine composée de fibre longue et armée de deux feuillets métalliques. Feuillard flexible contre-collés à chaud en continu sur le support, sont traités pour résister au milieu humide, d'une épaisseur de 0,28 mm et sont espacés d'environ 1,5 mm. Elle permet une protection renforcée des angles. Pliure centrale pour une application facile et parfaite.

CONDITIONNEMENT

Bande à joint

Rouleau de 23 ml, largeur 50 mm :
Carton de 20 rouleaux, 4 kg
Palettisation de 1 800 rouleaux, 360 kg

Rouleau de 150 ml, largeur 50 mm :
Carton de 10 rouleaux, 12 kg
Palettisation de 500 rouleaux, 600 kg

Bande armée

Rouleau de 30 ml, largeur 50 mm :
Emballage individuel de 1,6 kg
Palettisation de 500 rouleaux, 800 kg

